

ANUBIS D/I LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus klarem Glas
- inkl. Treiber
- COB LED
- Ra>80
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-67138/AN/W	Wandl. ANUBIS D/I LED 2x6W 230V 3000K 2x440Nlm anthrazit Ø=80mm LED 2x6W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2x440 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, klares Glas, Abstrahlwinkel: 35°, Maße: Ø= 80mm x H= 138mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67138/B/W	Wandl. ANUBIS D/I LED 2x6W 230V 3000K 2x440Nlm schwarz Ø=80mm LED 2x6W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2x440 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, klares Glas, Abstrahlwinkel: 35°, Maße: Ø= 80mm x H= 138mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67138/G/W	Wandl. ANUBIS D/I LED 2x6W 230V 3000K 2x440Nlm grau Ø=80mm LED 2x6W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2x440 Nlm CRI: Ra>80,	grau, klares Glas, Abstrahlwinkel: 35°, Maße: Ø= 80mm x H= 138mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67138/W/W	Wandl. ANUBIS D/I LED 2x6W 230V 3000K 2x440Nlm weiß Ø=80mm LED 2x6W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2x440 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, klares Glas, Abstrahlwinkel: 35°, Maße: Ø= 80mm x H= 138mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at