



ARENA LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler



Produktdatenblatt



- Flutlichtstrahler für Wand- oder Mastmontage mit Konsole (muss separat bestellt werden)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
- Diffusor aus gehärtetem Glas
- Schlagfestigkeit IK08
- 1-10V dimmbar, Ausstrahlwinkel Standard 45D
- inkl. neigungsverstellbarem Montagebügel für Wandmontage/Konsole
- Montagehöhe 8-30m
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: grau
- OPTION: DALI, CASAMBI, daylight 5700K, Ausstrahlwinkel 30D/54D/60D/90D
- L 683 x B 526 x H 216mm = 600W
- L 920 x B 526 x H 216mm = 900W
- L 1157 x B 526 x H 216mm = 1200W



L 683 x B 526 x H 216mm = 600W
 L 920 x B 526 x H 216mm = 900W
 L 1157 x B 526 x H 216mm = 1200W



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
61-ARENA 1200	Flutlichtstr. ARENA 1200 LED 1200W/230V 4000K 186000Nlm 1-10V dimmbar 45° grau LED 1200W 230V Lichtfarbe: 4000K, 186000 Nlm CRI: Ra>80,	grau, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel: 45°, Maße: L= 1157mm x B= 526mm x H= 216mm IP66, 5 Jahre,
61-ARENA 600	Flutlichtstr. ARENA 600 LED 600W/230V 4000K 93000Nlm 1-10V dimmbar 45° grau LED 600W 230V Lichtfarbe: 4000K, 93000 Nlm CRI: Ra>80,	grau, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel: 45°, Maße: L= 683mm x B= 526mm x H= 216mm IP66, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

ARENA LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt
61-ARENA 900

Flutlichtstr. ARENA 900 LED
900W/230V 4000K 139500Nlm 1-10V
dimmbar 45° grau
LED 900W 230V
Lichtfarbe: 4000K, 139500 Nlm
CRI: Ra>80,

grau, gehärtetes Glas,
Abstrahlwinkel: 45°, Maße: L= 920mm x B= 526mm x H= 216mm
IP66, 5 Jahre,