







ARKO LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl (316L)
- inkl. Treiber
- Schlagfestigkeit IK10
- DARKLIGHT
- COB LED, Ra>80
- inkl. Anschlusskabel L= 2000mm
- Lichtfarben: warm white 3000K
- DA= Ø 100mm, ET= 120mm + 300mm Drainage (ARKO S)
- DA= Ø 137mm, ET= 140mm + 300mm Drainage (ARKO M)
- DA= Ø 165mm, ET= 155mm + 300mm Drainage (ARKO L)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69070A/W	Bodeneinbaustr. ARKO S LED 3,5W/230V 3000K 300Nlm 20° Edelstahl Ø=120mm LED 3,5W 230V Lichtfarbe: 3000K, 300 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Abstrahlwinkel: 20°, Maße: Ø= 120mm x H= 100mm IP67, inkl. Treiber
54-69070B/W	Bodeneinbaustr. ARKO M LED 10W/230V 3000K 800Nlm 20° Edelstahl Ø=150mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 800 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Abstrahlwinkel: 20°, Maße: Ø= 150mm x H= 120mm IP67, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

ARKO LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt
54-69070C/W

Bodeneinbaustr. ARKO L LED
15W/230V 3000K 1200Nlm 20°
Edelstahl Ø=180mm
LED 15W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 1200 Nlm
CRI: Ra>80,

Edelstahl,
Abstrahlwinkel: 20°, Maße: Ø= 180mm x H= 125mm
IP67, inkl. Treiber