




AURO 300/455/600 LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- inkl. Treiber
- SMD 2835
- Ra>80, Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K oder umschaltbar 2700/3000/4000K
- Farben: weiß, anthrazit



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-62130N/AN/V	Deckenl. AURO 300 LED CCT 20W/230V 2700/3000/4000K 1700Nlm RA>90 anthrazit Ø=300mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 2700/3000/4000K, 1700 Nlm CRI: Ra>90,	anthrazit, Polycarbonat PC opal, AURO 300 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 300mm x H= 80mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62130N/W/V	Deckenl. AURO 300 LED CCT 20W/230V 2700/3000/4000K 1700Nlm RA>90 weiß Ø=300mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 2700/3000/4000K, 1700 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC opal, AURO 300 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 300mm x H= 80mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

AURO 300/455/600 LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt

54-62132N/AN/V	Deckenl. AURO 455 LED CCT 32W/230V 2700/3000/4000K 2720Nlm RA>90 anthrazit Ø=455mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 2700/3000/4000K, 2720 Nlm CRI: Ra>90,	anthrazit, Polycarbonat PC opal, AURO 455 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 455mm x H= 132mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62132N/W/V	Deckenl. AURO 455 LED CCT 32W/230V 2700/3000/4000K 2720Nlm RA>90 weiß Ø=455mm LED 32W 230V Lichtfarbe: 2700/3000/4000K, 2720 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC opal, AURO 455 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 455mm x H= 132mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-62142N/AN/W	Deckenl. AURO 600 LED 42W/230V 3000K 3570Nlm anthrazit Ø=600mm LED 42W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3570 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Polycarbonat PC opal, AURO 600 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 600mm, H= 132mm IP20, inkl. Treiber
54-62142N/W/W	Deckenl. AURO 600 LED 42W/230V 3000K 3570Nlm weiß Ø=600mm LED 42W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3570 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Polycarbonat PC opal, AURO 600 Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 600mm, H= 132mm IP20, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at