



BIRLO CCT LED

/Innenbeleuchtung/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt



- Leuchtgehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat PC
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Multiwatt LED Treiber
- Helligkeit und Lichtfarbe umschaltbar
- 54-38150M/V-DV (durchgangsverdrahtet)
- Farbe: hellgrau



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-38120M/V	FR-/Wannenl. BIRLO CCT LED 14/18/22/25W 230V 3000K/4000K/6500K 2500Nlm (bei 25W) L=600mm LED 14W/18W/22W/25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K, 2500 (bei 25W) Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat, ohne DV Maße: L= 600mm x B= 77mm x H= 66mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38140M/V	FR-/Wannenl. BIRLO CCT LED 28/36/42/50W 230V 3000K/4000K/6500K 5000Nlm (bei 50W) L=1200mm LED 28W/36W/42W/50W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K, 5000 (bei 50W) Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat, ohne DV Maße: L= 1200mm x B= 72mm x H= 66mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-38150M/V	FR-/Wannenl. BIRLO CCT LED 48/55/62/70W 230V 3000K/4000K/6500K 7000Nlm (bei 70W) L=1500mm LED 48W/55W/62W/70W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K, 7000 (bei 70W) Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat, ohne DV Maße: L= 1500mm x B= 77mm x H= 66mm IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

BIRLO CCT LED

/Innenbeleuchtung/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Feuchtraum- und Nuplexleuchten

Produktdatenblatt
54-38150M/V-DV

FR-/Wannenl. BIRLO CCT LED

grau, Polycarbonat, mit DV

48/55/62/70W 230V 3000K/4000K/6500K

Maße: L= 1500mm x B= 77mm x H= 66mm

7000Nlm (bei 70W) inkl. DV L=1500mm

IP65, 3 Jahre, inkl. Treiber

LED 48W/55W/62W/70W 230V

Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K,

7000 (bei 70W) Nlm

CRI: Ra>80,