



BJK M/L LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl 316 (BJK M) / Alu (BJK L)
- gehärtetes Glas in Wabenraster
- Schlagfestigkeit IK08
- keine Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar
- Treiber 24V DC ist separat zu bestellen (BJK M)
- Treiber 350mA ist separat zu bestellen (BJK L)
- inkl. Einbautopf
- inkl. Anschlusskabel L= 2000mm
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- DA= Ø 52mm, ET= 100mm + 300mm Drainage (BJK M)
- DA= Ø 75mm, ET= 140mm + 300mm Drainage (BJK L)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69052/C	BJK M/L LED CRI: Ra>80,	IP67,
54-69052/W	BJK M/L LED CRI: Ra>80,	IP67,
54-69052A/W	BJK M/L LED CRI: Ra>80,	IP67,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at