



BJK M/L LED

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl 316 (BJK M) / Alu (BJK L)
- gehärtetes Glas in Wabenraster
- Schlagfestigkeit IK08
- keine Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar
- Treiber 24V DC ist separat zu bestellen (BJK M)
- Treiber 350mA ist separat zu bestellen (BJK L)
- inkl. Einbautopf
- inkl. Anschlusskabel L= 2000mm
- Ra>80
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- DA= Ø 52mm, ET= 100mm + 300mm Drainage (BJK M)
- DA= Ø 75mm, ET= 140mm + 300mm Drainage (BJK L)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69052/W	Bodeneinbaustr. BJK M LED 3W 24V 3000K 240Nlm Edelstahl Ø=62mm LED 3W 24V DC Lichtfarbe: 3000K, 240 Nlm CRI: Ra>80,	Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 62mm x H= 55mm IP67, 2 Jahre,
54-69052A/W	Bodeneinbaustr. BJK L LED 13W 350mA 3000K 1000Nlm Alu Ø=92mm LED 13W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 1000 Nlm CRI: Ra>80,	Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 92mm x H= 80mm IP67, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at