





BLR LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt



- aus Polycarbonat
- PC Abdeckung aus opalem PMMA
- in 3 verschiedenen Größen
- erhältlich in 2 Versionen
- erhältlich (mit oder ohne Sensor)
- inkl. Treiber Schlagfestigkeit IK10
- Ra>80 Lichtfarben umschaltbar: 3000K - 4000K - 6000K
- Fernbedienung für die Version mit Sensor muß separat bestellt werden



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-BLR-12WWSCW1	LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 1364 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC opal, BLR S Maße: D=220mm H=48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-12WWSCW1S	LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 1364 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC opal, BLR S mit Sensor Maße: D=220mm H=48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-18WWSCW1	LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 2028 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC opal, BLR M Maße: D=280mm H=48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-18WWSCW1S	LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 2028 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC opal, BLR M mit Sensor Maße: D=280mm H=48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

BLR LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt

51-BLR-25WWSCW1	LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 2846 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC opal, BLR L Maße: D=330mm H=48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-25WWSCW1S	LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 2846 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Polycarbonat PC opal, BLR L mit Sensor Maße: D=330mm H=48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.