





BLR S/M/L LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus opalem PMMA
- in 3 verschiedenen Größen erhältlich
- in 2 Versionen erhältlich (mit oder ohne Sensor)
- inkl. Treiber
- Schlagfestigkeit IK10
- Ra>80
- Lichtfarben umschaltbar: 3000K - 4000K - 6000K
- Fernbedienung für die Version mit Sensor muß separat bestellt werden



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
51-BLR-12WWSCW1	Wand-/Deckenl. BLR S LED 12W 230V 3000K/4000K/6000K opal/weiß Ø=220mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 1297/1337/1364 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem PMMA, BLR S LED Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 220mm x H= 48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-12WWSCW1S	Wand-/Deckenl. BLR S LED mit Sensor 12W 230V 3000K/4000K/6000K opal/weiß Ø=220mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 1297/1337/1364 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem PMMA, BLR S LED mit Sensor Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 220mm x H= 48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

BLR S/M/L LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

51-BLR-18WWSCW1	Wand-/Deckenl. BLR M LED 18W 230V 3000K/4000K/6000K opal/weiß Ø=280mm LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 1928/1988/2028 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem PMMA, BLR M LED Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 280mm x H= 48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-18WWSCW1S	Wand-/Deckenl. BLR M LED mit Sensor 18W 230V 3000K/4000K/6000K opal/weiß Ø=280mm LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 1928/1988/2028 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem PMMA, BLR M LED mit Sensor Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 280mm x H= 48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-25WWSCW1	Wand-/Deckenl. BLR L LED 25W 230V 3000K/4000K/6000K opal/weiß Ø=330mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 2706/2790/2846 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem PMMA, BLR L LED Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 330mm x H= 48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber
51-BLR-25WWSCW1S	Wand-/Deckenl. BLR L LED mit Sensor 25W 230V 3000K/4000K/6000K opal/weiß Ø=330mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/6000K, 2706/2790/2846 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem PMMA, BLR L LED mit Sensor Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 330mm x H= 48mm IP54, 3 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
51-BLX-FBS	Fernbedienung zu BLR/BLE (für Versionen mit Sensor)

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at