



BOX SMALL LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Refektor aus Polycarbonat PC
- Abdeckung aus Polycarbonat PC mikroprismatisch, satiniert
- bildschirmtauglich UGR<19
- MacAdam 3
- inkl. Treiber
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- OPTION: DALI dimmbar, Bluetooth, schwarz
- DA= 125mm, ET= 80mm
- Aufpreis für DALI dimmbar € 50,--



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-44MP14K3S54B	EB-Downl. BOX SMALL LED 14W/230V 3000K 1564Nlm reinweiß LED 14W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1564 Nlm 3 MacAdam	reinweiß, Polycarbonat PC mikroprismatisch, satiniert, Maße: L/B= 135mm x H= 70mm IP54, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-44MP14K4S54B	EB-Downl. BOX SMALL LED 14W/230V 4000K 1605Nlm reinweiß LED 14W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1605 Nlm 3 MacAdam	reinweiß, Polycarbonat PC mikroprismatisch, satiniert, Maße: L/B= 135mm x H= 70mm IP54, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-44MP20K3S54B	EB-Downl. BOX SMALL LED 20W/230V 3000K 2132Nlm reinweiß LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2132 Nlm 3 MacAdam	reinweiß, Polycarbonat PC mikroprismatisch, satiniert, Maße: L/B= 135mm x H= 70mm IP54, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-44MP20K4S54B	EB-Downl. BOX SMALL LED 20W/230V 4000K 2190Nlm reinweiß LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2190 Nlm 3 MacAdam	reinweiß, Polycarbonat PC mikroprismatisch, satiniert, Maße: L/B= 135mm x H= 70mm IP54, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at