




BRAS M/L LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- inkl. Treiber
- extrem flach
- Ra>80
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farben: weiß, anthrazit



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-67362/AN/W	Wand-/Deckenl. BRAS M LED 25W 230V 3000K 1600Nlm anthrazit Ø=238mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1600 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 238mm x H= 46mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67362/W/W	Wand-/Deckenl. BRAS M LED 25W 230V 3000K 1600Nlm weiß Ø=238mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1600 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 238mm x H= 46mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67363/AN/W	Wand-/Deckenl. BRAS L LED 30W 230V 3000K 2500Nlm anthrazit Ø=300mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 300mm x H= 49mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber
54-67363/W/W	Wand-/Deckenl. BRAS L LED 30W 230V 3000K 2500Nlm weiß Ø=300mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 300mm x H= 49mm IP54, 2 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at