



BUBA

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse, Grundplatte und Blenden aus Polycarbonat PC (schwarz)
- Abdeckung aus opalem Glas
- Schlagfestigkeit IK08 (6 Joule)
- inkl. Treiber
- Blenden sind separat zu bestellen
- Microwellen Bewegungsmelder (Reichweite einstellbar, Zeitsteuerung, Dämmerungsschalter)
- einstellbare Beleuchtungsstärken auf 0/10/20/30% in Ruhezustand, bei Bewegung 100%
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- y= Farben: weiß (BI), schwarz (NE), silbergrau (SI)
- OPTION: Abdeckung Polycarbonat (vandalensicher IK10/20 Joule)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-2101NE3K	Wand/Deckenl. BUBA LED 15W/230V 3000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K,	schwarz, Glas opal, LED Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber
76-2105NE3K	Wand/Deckenl. BUBA LED inkl. BWM 15W/230V 3000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K,	schwarz, Glas opal, inkl. Bewegungsmelder Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber
76-2105NE4K	Wand/Deckenl. BUBA LED inkl. BWM 15W/230V 4000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 4000K,	schwarz, Glas opal, inkl. Bewegungsmelder Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

BUBA

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

76-2191NE4K	Wand/Deckenl. BUBA LED 10W/230V 4000K 1100Blm schwarz LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K,	schwarz, Polycarbonat, LED Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber
76-2201NE	Wand/Deckenl. BUBA E27 (L=max.145mm) max.75W schwarz max. 75W Lichtfarbe: LED E27,	schwarz, Glas opal, E27 Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65,
76-4301NE3K	Wand./Deckenl. BUBA LED inkl. Notlicht 3h + BWM 15W/230V 3000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K,	schwarz, Glas opal, inkl. Notlicht 3h + Bewegungsmelder Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber
76-4301NE4K	Wand./Deckenl. BUBA LED inkl. Notlicht 3h + BWM 15W/230V 4000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 4000K,	schwarz, Glas opal, inkl. Notlicht 3h + Bewegungsmelder Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber
76-4451NE3K	Wand./Deckenl. BUBA LED inkl. Notlicht 3h 15W/230V 3000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K,	schwarz, Glas opal, inkl. Notlicht 3h Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber
76-4451NE4K	Wand./Deckenl. BUBA LED inkl. Notlicht 3h 15W/230V 4000K 1575Blm schwarz LED 15W 230V Lichtfarbe: 4000K,	schwarz, Glas opal, inkl. Notlicht 3h Maße: Ø= 274mm, H= 108,5mm IP65, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
76-2213BI	Blende zu BUBA weiß
76-2213NE	Blende zu BUBA schwarz
76-2213SI	Blende zu BUBA silbergrau
76-2214NE	Blende zu BUBA schwarz
76-2214SI	Blende zu BUBA silbergrau
76-2215NE	Blende zu BUBA schwarz
76-2215SI	Blende zu BUBA silbergrau
76-2216NE	Blende zu BUBA schwarz
76-2216SI	Blende zu BUBA silbergrau
76-2217NE	Blende zu BUBA schwarz
76-2217SI	Blende zu BUBA silbergrau

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.