


CAMPANA S/M/L LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- DARKLIGHT
- 10W/18W/26W (unten) + 2W (oben)
- inkl. Treiber 300mA (S), 500mA (M), 700mA (L)
- Reflektor schwarz
- Ausstrahlwinkel 60°
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farben: weiß, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-12112A/B/W	Deckenl. CAMPANA S LED 10W+2W/230V schwarz, 3000K 1000Nlm 60° schwarz Ø=85mm LED 10W+2W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1000 Nlm CRI: Ra>90,	Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 85mm x H= 102mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-12112A/W/W	Deckenl. CAMPANA S LED 10W+2W/230V weiß, 3000K 1000Nlm 60° weiß Ø=85mm LED 10W+2W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1000 Nlm CRI: Ra>90,	Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 85mm x H= 102mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-12120A/B/W	Deckenl. CAMPANA M LED 18W+2W/230V schwarz, 3000K 1800Nlm 60° schwarz Ø=100mm LED 18W+2W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1800 Nlm CRI: Ra>90,	Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 100mm x H= 116mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-12120A/W/W	Deckenl. CAMPANA M LED 18W+2W/230V weiß, 3000K 1800Nlm 60° weiß Ø=100mm LED 18W+2W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1800 Nlm CRI: Ra>90,	Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 100mm x H= 116mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

CAMPANA S/M/L LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt
54-12128A/B/W

Deckenl. CAMPANA L LED 26W+2W/230V schwarz,
3000K 2600Nlm 60° schwarz Ø=115mm Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 115mm x H= 130mm
LED 26W+2W 230V IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
Lichtfarbe: 3000K, 2600 Nlm
CRI: Ra>90,

54-12128A/W/W

Deckenl. CAMPANA L LED 26W+2W/230V weiß,
3000K 2600Nlm 60° weiß Ø=115mm Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 115mm x H= 130mm
LED 26W+2W 230V IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
Lichtfarbe: 3000K, 2600 Nlm
CRI: Ra>90,