


CRO S / CRO SL

/Außenbeleuchtung/Strahler/Strahler


Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- schwenkbar
- inkl. Erdspeiß
- Inkl. Anschlusskabel L= 1500mm
- exkl. Leuchtmittel
- ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
- Farben: weiß, schwarz, anthrazit



cro



lsk_bodenstrahler




cro_projekt_fertig




67198ag



spike



cro_sl_skizze



lsk_bodenstrahler_s

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-67198AG/AN	Strahler CRO SL max. 10W/230V inkl. Erdspeiß L=400mm anthrazit max. 10W 230V	anthrazit, CRO SL inkl. Erdspeiß L=400mm IP65,
54-67198G/AN	Strahler CRO S max. 10W/230V anthrazit max. 10W 230V	anthrazit, CRO S IP65,
54-67198G/B	Strahler CRO S max. 10W/230V schwarz max. 10W 230V	schwarz, CRO S IP65,
54-67198G/W	Strahler CRO S max. 10W/230V weiß max. 10W 230V	weiß, CRO S IP65,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at