


# CRO S / CRO SL

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- schwenkbar
- inkl. Erdspeiß
- Inkl. Anschlusskabel L= 1500mm
- exkl. Leuchtmittel
- ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
- Farben: weiß, schwarz, anthrazit



cro



lsk\_bodenstrahler




cro\_projekt\_fertig



67198ag



spike



cro\_sl\_skizze



lsk\_bodenstrahler\_s

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

| Best.-Nr.     | Leuchtmittel                                                                       | Detailinfos                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 54-67198AG/AN | Strahler CRO SL max. 10W/230V<br>inkl. Erdspeiß L=400mm anthrazit<br>max. 10W 230V | anthrazit, CRO SL inkl. Erdspeiß L=400mm<br>IP65, |
| 54-67198G/AN  | Strahler CRO S max. 10W/230V<br>anthrazit<br>max. 10W 230V                         | anthrazit, CRO S<br>IP65,                         |
| 54-67198G/B   | Strahler CRO S max. 10W/230V<br>schwarz<br>max. 10W 230V                           | schwarz, CRO S<br>IP65,                           |
| 54-67198G/W   | Strahler CRO S max. 10W/230V weiß<br>max. 10W 230V                                 | weiß, CRO S<br>IP65,                              |

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at