





DOLCE S/M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- auch in TRIAC dimmbar erhältlich
- dreh- und schwenkbar
- inkl. Treiber
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-65654AT/B/C	Stromschienenstr. DOLCE S LED 20W/230V 4000K 1800Nlm schwarz LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1800 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, DOLCE S Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 87mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654AT/W/C	Stromschienenstr. DOLCE S LED 20W/230V 4000K 1800Nlm weiß LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1800 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, DOLCE S Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 87mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654BT/B/C	Stromschienenstr. DOLCE M LED 30W/230V 4000K 2700Nlm schwarz LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, DOLCE M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 111mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

DOLCE S/M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

54-65654BT/B/W	Stromschienenstr. DOLCE M LED 30W/230V 3000K 2700Nlm schwarz LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2700 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, DOLCE M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 111mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654BT/W/C	Stromschienenstr. DOLCE M LED 30W/230V 4000K 2700Nlm weiß LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, DOLCE M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 111mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654BT/W/W	Stromschienenstr. DOLCE M LED 30W/230V 3000K 2700Nlm weiß LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2700 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, DOLCE M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 111mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654CT/B/W	Stromschienenstr. DOLCE L LED 40W/230V 3000K 3600Nlm schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, DOLCE L Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 141mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654CT/W/C	Stromschienenstr. DOLCE L LED 40W/230V 4000K 3600Nlm weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, DOLCE L Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 141mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654CTT/B/C	Stromschienenstr. DOLCE L LED 40W/230V 4000K 3600Nlm dimmbar schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, DOLCE L dimmbar Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 141mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654CTT/B/W	Stromschienenstr. DOLCE L LED 40W/230V 3000K 3600Nlm dimmbar schwarz LED 40W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, DOLCE L dimmbar Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 141mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65654CTT/W/C	Stromschienenstr. DOLCE L LED 40W/230V 4000K 3600Nlm dimmbar weiß LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3600 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, DOLCE L dimmbar Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 100mm, L= 141mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at