


DORADO 3 LED

/Innenbeleuchtung/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt



- Leuchtgehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Kunststoff opal (nach hinten versetzt)
- geringe Einbautiefe
- inkl. Treiber
- 120lm/W
- Ra>80
- UGR<19 (mikroprismatische Ausführung)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß (RAL 9003)
- DA= 170mm (Ø190mm), 200mm (Ø220mm), 235mm (Ø255mm), ET=100mm



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-DOR3N 16/830 OPAL	EB-Downl. DORADO 3 LED 16W/230V 3000K 1680Nlm weiß Ø=190mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1680 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Opal Maße: Ø= 190mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 16/830 PRISM	EB-Downl. DORADO 3 LED 16W/230V 3000K 1680Nlm mikroprismatisch weiß Ø=190mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1680 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Mikroprisma Maße: Ø= 190mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 16/840 OPAL	EB-Downl. DORADO 3 LED 16W/230V 4000K 1850Nlm weiß Ø=190mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1850 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Opal Maße: Ø= 190mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 16/840 PRISM	EB-Downl. DORADO 3 LED 16W/230V 4000K 1850Nlm mikroprismatisch weiß Ø=190mm LED 16W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1850 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Mikroprisma Maße: Ø= 190mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

DORADO 3 LED

/Innenbeleuchtung/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt

85-DOR3N 25/830 OPAL	EB-Downl. DORADO 3 LED 25W/230V 3000K 2500Nlm weiß Ø=220mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Opal Maße: Ø= 220mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 25/830 PRISM	EB-Downl. DORADO 3 LED 25W/230V 3000K 2500Nlm mikroprismatisch weiß Ø=220mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Mikroprisma Maße: Ø= 220mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 25/840 OPAL	EB-Downl. DORADO 3 LED 25W/230V 4000K 2700Nlm weiß Ø=220mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Opal Maße: Ø= 220mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 25/840 PRISM	EB-Downl. DORADO 3 LED 25W/230V 4000K 2700Nlm mikroprismatisch weiß Ø=220mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Mikroprisma Maße: Ø= 220mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 29/830 OPAL	EB-Downl. DORADO 3 LED 29W/230V 3000K 3050Nlm weiß Ø=255mm LED 29W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3050 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Opal Maße: Ø= 255mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 29/830 PRISM	EB-Downl. DORADO 3 LED 29W/230V 3000K 3050Nlm mikroprismatisch weiß Ø=255mm LED 29W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3050 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Mikroprisma Maße: Ø= 255mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 29/840 OPAL	EB-Downl. DORADO 3 LED 29W/230V 4000K 3300Nlm weiß Ø=255mm LED 29W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Opal Maße: Ø= 255mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-DOR3N 29/840 PRISM	EB-Downl. DORADO 3 LED 29W/230V 4000K 3300Nlm mikroprismatisch weiß Ø=255mm LED 29W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, PMMA, Mikroprisma Maße: Ø= 255mm x H= 74mm IP43, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.