




# EC 7 / EC 8 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- dimmbar
- DARKLIGHT
- dreh- und schwenkbar
- inkl. Anschlusskabel L= 400mm (QUICK FIX System)
- Treiber 700mA ist separat zu bestellen
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farben: weiß, schwarz
- Reflektorfarben: schwarz, Messing
- DA= Ø 83mm, ET= 80mm (EC 7), 2x Ø 83mm, ET= 90mm (EC 8)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-11107C/B/W	Einbaustr. EC 7 LED 6,5W 700mA 3000K 550Nlm schwarz/Reflektor Messing Ø=90mm LED 6,5W 700mA Lichtfarbe: 3000K, 550 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz/Reflektor Messing Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 90mm x H= 85mm IP20, 5 Jahre,
54-11107C/W/W	Einbaustr. EC 7 LED 6,5W 700mA 3000K 550Nlm weiß/Reflektor schwarz Ø=90mm LED 6,5W 700mA Lichtfarbe: 3000K, 550 Nlm CRI: Ra>90,	weiß/Reflektor schwarz Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 90mm x H= 85mm IP20, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

## EC 7 / EC 8 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt

54-11207C/B/W

Einbaustr. EC 8 LED 2x6,5W 700mA  
3000K 2x550Nlm schwarz/Reflektor  
Messing L=168mm  
LED 2x6,5W 700mA  
Lichtfarbe: 3000K, 2x550 Nlm  
CRI: Ra>90,

schwarz/Reflektor Messing

Abstrahlwinkel: 36°, Maße: L= 168mm x B= 90mm x H= 85mm  
IP20, 5 Jahre,

54-11207C/W/W

Einbaustr. EC 8 LED 2x6,5W 700mA  
3000K 2x550Nlm weiß/Reflektor  
schwarz L=168mm  
LED 2x6,5W 700mA  
Lichtfarbe: 3000K, 2x550 Nlm  
CRI: Ra>90,

weiß/Reflektor schwarz

Abstrahlwinkel: 36°, Maße: L= 168mm x B= 90mm x H= 85mm  
IP20, 5 Jahre,