






# ELO 12 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler  
Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Diffusor aus transparentem Polycarbonat PC
- dreh- und schwenkbar
- inkl. Treiber
- COB LED
- Ra>80
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farben: weiß, schwarz
- Ringe (weiß, schwarz, grau, Messing) sind separat zu bestellen
- DA= Ø 90mm, ET= 120mm



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-11112H/B/W	Einbaustrahler ELO 12 LED 12W/230V 3000K 940Nlm schwarz LED 12W 230V Lichtfarbe: 3000K, 940 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, PC transparent, Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 108mm x H= 95mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# ELO 12 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt

54-11112H/W/W

Einbaustrahler ELO 12 LED 12W/230V

3000K 940Nlm weiß

LED 12W 230V

Lichtfarbe: 3000K, 940 Nlm

CRI: Ra>80,

weiß, PC transparent,

Abstrahlwinkel: 60°, Maße: Ø= 108mm x H= 95mm

IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
54-050086/B	Ring zu ELO 12 LED schwarz
54-050086/BS	Ring zu ELO 12 LED messing
54-050086/G	Ring zu ELO 12 LED grau
54-050086/W	Ring zu ELO 12 LED weiß
54-050086A/W	Ring zu ELO 12 LED weiß/deckenbündig

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at