



EMILIA S/M LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt



- Für Wand- und Mastmontage (auf beliebige Höhe) geeignet
- Gehäuse bestehend aus zwei getrennten Kammern, die eine maximale Wärmeableitung von den elektronischen Teilen und LEDs gewährleisten, aus Aluminium-Druckguss lackiert
- Diffusor aus extrahellem gehärteten Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Optische Einheit, die speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt wurde; die Kombination von intern entwickelten Optiken und Lichtquellen ermöglicht eine präzise Lichtverteilung ohne Farbabweichung
- verstellbarer Einhängbügel aus Aluminium-Druckguss
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl in gleicher Farbe wie das Gehäuse
- Schlagfestigkeit IK08
- Ra>80
- symmetrische oder asymmetrische Abstrahlung
- schwenkbar
- inkl. LED Treiber und Anschlusskabel L= 1000mm
- inkl. Goniometer, aus Edelstahl zur Richtungseinstellung
- die RGBW-Versionen sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind.
- Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle
- DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen muss separat bestellt werden
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: anthrazit
- OPTION: DALI, warm white 3000K, verschiedene Ausstrahlwinkel 10°/34°/65°/35°x65°



Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

EMILIA S/M LED

/EXTERIOR/Straßenleuchten/Straßenleuchten

Produktdatenblatt

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-3107301	Mastl. EMILIA S LED 34° 35W/230V 4000K 3676Nlm anthrazit LED 35W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3676 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Flachglas, Abstrahlwinkel: 34°, Maße: Ø= 234mm x B= 275mm x H= 114mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3107331	Mastl. EMILIA S LED 34° 50W/230V 4000K 5031Nlm anthrazit LED 50W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5031 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Flachglas, Abstrahlwinkel: 34°, Maße: Ø= 234mm x B= 275mm x H= 114mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3107361	Mastl. EMILIA M LED 34° 85W/230V 4000K 8788Nlm anthrazit LED 85W 230V Lichtfarbe: 4000K, 8788 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Flachglas, Abstrahlwinkel: 34°, Maße: Ø= 234mm x B= 275mm x H= 114mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3112196	Mastl. EMILIA S RGBW LED 30° 37W/48V 1477Nlm anthrazit LED 37W 48V Lichtfarbe: RGBW, 1477 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Flachglas, Abstrahlwinkel: 30°, Maße: Ø= 234mm x B= 275mm x H= 114mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
50-310950	LED Treiber 100W 48V bei RGBW IP67 zu EMILIA S RGBW
50-310951	LED Treiber 500W 48V bei RGBW IP67 zu EMILIA S RGBW
50-3117845	DMX RGBW Signalgenerator zu EMILIA S RGBW schwarz

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at