





ENDO PG/DU LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienenysteme/Tragschienenysteme

Produktdatenblatt



- ENDO ist extrem vielseitig mit einer vollständig anpassbaren Konfiguration. Das minimalistische Design macht es zur
- besten linearen Beleuchtungslösung, um Licht in architektonische Strukturen zu integrieren.
- Die Gehäusevielfalt des LED-Streifens ermöglicht direkte, indirekte oder asymmetrische Abstrahlung. Dank des zahlreichen
- Zubehörs, wie z.B. Blindmodule, Ministrahler und Spezialgelenke, ermöglicht es ENDO unzählige Konfigurationen von
- endlosen Lichtlinien zu erstellen, ganz egal ob sie eingebaut, an der Decke oder hängend montiert sind.
- Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage.
- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
- Ra>90
- kompatibel mit allen 24V LED Strips
- MacAdam 3
- OPTION: Einbau-Variante, weiß, Notlicht 1h/3h, UGR<16 (ENDO PG/DK), Mini-Strahler,
- extra warm white 2700K, cool white 4000K




ENDO PG

LED Strip direkt +

LED Mikrozellen asy

LED Spotlight direk

ENDO PG



ENDO DU

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-55DU2000C8	Linearsystem ENDO DU Aufbauschiene inkl. Abdeckung opal schwarz L= 2000 CRI: Ra>90,	schwarz, Polycarbonat PC opal, inkl. hoher Abdeckung Maße: L= 2000mm IP20, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

ENDO PG/DU LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienenysteme/Tragschienenysteme

Produktdatenblatt

66-55PG2000C8

Linearsystem ENDO PG Aufbauschiene

inkl. Abdeckung opal schwarz L=

2000

CRI: Ra>90,

schwarz, Polycarbonat PC opal, inkl. flacher Abdeckung

Maße: L= 2000mm

IP20, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
66-55AA16C8	ENDO Treibergehäuse Aufbau inkl. 3 pol. Kabel schwarz L= 2000
66-55AA14	ENDO Deckenbefestigungskit (2 Stk.)
66-55AA1330	ENDO Seilabhängung L=3000mm
66-55AA13	ENDO Seilabhängung L=1500mm
66-55AA09DUC8	ENDO DU Endkappe schwarz
66-55AA09C8	ENDO PG Endkappe schwarz
66-55AA16RC8	ENDO Einbaubaldachin schwarz
66-83SL10K3	LED Strip 10W/m 24V 3000K 880BIm/m L=5000mm
66-83SL15K3	LED Strip 15W/m 24V 3000K 1320BIm/m L=5000mm
66-83SL20K3	LED Strip 20W/m 24V 3000K 1760BIm/m L=5000mm
66-83SL24K3	LED Strip 24W/m 24V 3000K 2160BIm/m L=5000mm
66-83SL24DTW	LED Strip dimm to warm 24W/m 24V 1800K-3000K 2160BIm/m L=5000mm
66-83SL17RGW	LED Strip RGBW 17W/m 24V RGBW 1170BIm/m L=5000mm
66-83SL15K3IP65	LED Strip IP65 15W/m 24V 3000K 1100BIm/m L=5000mm
66-83SL10K3IP65	LED Strip IP65 10W/m 24V 3000K 790BIm/m L=5000mm
66-83SL17RGWIP65	LED Strip RGBW IP65 17W/m 24V RGBW 1050BIm/m L=5000mm
66-83SL24TW	LED Strip tunable white 24W/m 24V 2700K-6500K 2240BIm/m L=5000mm
66-83LC6024IS	LED Treiber 60W 24V on/off
66-83LC12024IS	LED Treiber 120W 24V on/off
66-83LC20024IS	LED Treiber 200W 24V on/off
66-83AA09EL	Einspeisung LED Strip dimm to warm
66-83AA11SL	Verbinder LED Strip dimm to warm
66-DIMKITRGBW	Steuerung RGBW inkl. Fernbedienung
66-55AA05VC8	ENDO 90° Verbinder vertikal schwarz
66-83AARGB	Verbinder LED Strip RGBW
66-83CL4X1D	Controller DALI RGBW / tunable white
66-83LC6024ISD	LED Treiber 60W 24V DALI
66-55SCPG2000	ENDO PG Diffusor für indirekte Seite L= 2000
66-83AA09ELIP	Einspeisung LED Strip IP65
66-83AA11IP	Verbinder LED Strip IP65
66-55AA05QC8	ENDO 90° Verbinder horizontal nur für PG/DK schwarz
66-DIMKITTW	Steuerung tunable white inkl. Fernbedienung
66-83LC10024ISD	LED Treiber 100W 24V DALI

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

ENDO PG/DU LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Tragschienensysteme

Produktdatenblatt

66-83LC15024ISD	LED Treiber 150W 24V DALI
66-83AA11IPRGB	Verbinder LED Strip RGB/RGBW IP65
66-83AA09ELIPRGB	Einspeisung LED Strip RGB/RGBW IP65
66-55AA11	ENDO Linearverbinder schwarz
66-83AA09ELTW	Einspeisung LED Strip tunable white
66-83AA11TW	Verbinder LED Strip tunable white
66-55AA06QC8	ENDO PG T-Verbinder nur für PG/DK schwarz
66-83LC6024ISBT	LED Treiber 60W 24V Bluetooth
66-55AA05EVC8	ENDO PG V-Verbinder nur für PG/DK schwarz
66-83AA09ELRGB	Einspeisung LED Strip RGBW
66-83AA11CC150	Flexibler Verbinder für LED Strip dimm to warm
66-83LC10024ISBT	LED Treiber 100W 24V Bluetooth
66-83AA11CC150IP	Flexibler Verbinder für LED Strip IP65
66-55AA06EYC8	ENDO PG Y-Verbinder nur für PG/DK schwarz
66-83LC15024ISBT	LED Treiber 150W 24V Bluetooth
66-83AA11CC150IPRGB	Flexibler Verbinder für LED Strip RGB/RGBW IP65
66-55AA07QC8	ENDO PG X-Verbinder nur für PG/DK schwarz
66-83AA11CC150RGB	Flexibler Verbinder für LED Strip RGB
66-55AA05PGOC8	ENDO PG 90° Eckverbinder inkl. Abd. nur für PG/DK schwarz
66-83AA11CC150TW	Flexibler Verbinder für LED Strip tunable white
66-55AA05PGCC8	ENDO PG 90° Kurvenverbinder nur für PG/DK schwarz R= 145

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at