




ENES S/M/L CCT LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat
- SMD 2835
- dimmbar
- inkl. Treiber
- Ra>80
- inkl. Anschlusskabel L= 1500mm
- Lichtfarben umschaltbar: 4000K/4700K/5700K
- Farbe: schwarz
- OPTION: DALI (150W, 240W - 4000K)



ENES S

ENES M

ENES L



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-63100N/V	Hallenspiegell. ENES S CCT LED 60/80/100W 230V 4000K/4700K/5700K 15000Nlm (100W) schwarz LED 60W/80W/100W 230V Lichtfarbe: 4000K/4700K/5700K, 15000 (100W) Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 260mm x H=162mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
54-63150N/V	Hallenspiegell. ENES M CCT LED 90/120/150W 230V 4000K/4700K/5700K 22500Nlm (150W) schwarz LED 90W/120W/150W 230V Lichtfarbe: 4000K/4700K/5700K, 22500 (150W) Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Polycarbonat, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 310mm x H= 169mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

ENES S/M/L CCT LED

/Aktionen/Coming soon

Produktdatenblatt
54-63200N/V

Hallenspiegell. ENES L CCT LED
120/160/200W 230V 4000K/4700K/5700K
30000Nlm (200W) schwarz
LED 120W/160W/200W 230V
Lichtfarbe: 4000K/4700K/5700K,
30000 (200W) Nlm
CRI: Ra>80,

schwarz, Polycarbonat,
Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 350mm x H= 177mm
IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber