

EXIT S LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Polycarbonat
- Abdeckung aus Polycarbonat transparent
- inkl. Universalpiktogramm
- Bereitschaft oder Dauer (umschaltbar auf Bereitschaft)
- Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
- Erkennungsweite 20m
- Wand-/Deckenmontage (doppelseitig siehe Zubehör) oder Deckeneinbau
- Premium Typ B: 1h oder 3h LiFePO 6,4V Batterie - Ladebetrieb 12h
- Standard Typ C: 1h oder 3h Ni-Cd 3,6V Batterie - Ladebetrieb 24h
- Farbe: weiß




ETS 1W (130lm) min. 0,5lx

h (m)	L1	L2
2,50	3,0	8,0
3,00	3,5	9,0
3,50	4,0	10,0
4,00	3,5	10,5
4,50	3,5	11,0
5,00	3,5	12,0
6,00	3,5	12,5
5,00	3,5	12,0
6,00	3,5	12,5

ETS 2W (270lm) min. 0,5lx

h (m)	L1	L2
2,50	3,5	10,0
3,00	4,0	10,5
3,50	4,0	11,5
4,00	4,5	13,0
4,50	4,5	14,0
5,00	4,5	14,0
6,00	4,5	15,0
7,00	4,5	16,0
8,00	4,0	16,0



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
37-ETS/1W/B/3/SA/AT/WH	Notl. EXIT S LED 1W 3h Dauer/Bereitschaft Autotest weiß LED 1W 230V	weiß, Polycarbonat, 3h Dauer/Bereitschaft Autotest Maße: 226 x 125mm, H= 42mm IP65,
37-ETS/1W/C/3/SA/X/WH	Notl. EXIT S LED 1W 3h Dauer/Bereitschaft weiß LED 1W 230V	weiß, Polycarbonat, 3h Dauer/Bereitschaft Maße: 226 x 125mm, H= 42mm IP65,
37-ETS/2W/C/3/SA/X/WH	Notl. EXIT S LED 2W 3h Dauer/Bereitschaft weiß LED 2W 230V	weiß, Polycarbonat, 3h Dauer/Bereitschaft Autotest Maße: 226 x 125mm, H= 42mm IP65,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at