


FR-Profill. PROFLED 40W 4000K 4700lm L=1220mm

/INTERIOR/Feuchtraum- und Nuplexleuchten/Restposten

Produktdatenblatt



- Profil aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK08
- Endkappen aus Polycarbonat, grau
- SMD LED, Ra>80
- Montagemöglichkeiten: mit Klammer (senkrecht oder waagrecht), abgependelt mit Befestigungsklammer und Bügel oder mit Tragschiene
- Ta -20°C bis +45°C
- Deckenaufhellung durch speziellen Leuchtenaufbau
- inkl. Treiber
- inkl. 1x 3polige Buchse und 2x Befestigungsklammer + Bügel
- Lichtfarbe: cool white 4000K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
20-6873 0300	FR-Profill. PROFLED 40W 4000K 4700lm L=1220mm LED 40W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4700 Nlm CRI: Ra>80,	grau, Maße: L= 1220mm IP66, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at