



# GAMA MINI LED

/INTERIOR/Hallen- und Industrieleuchten/Hallen- und Industrieleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus temperiertem Sicherheits-Flachglas
- breitstrahlend
- Lichtverteilung symmetrisch
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Stromanschluss durch Schnellanschluss-Steckdosen-Stecker IP66 (ohne die Leuchte zu öffnen) für Kabel 9-12mm<sup>2</sup>
- Haken zum Aufhängen aus verzinktem Stahl
- Aussenschrauben aus Edelstahl
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: weiß
- OPTION: tiefstrahlend, Sensor, DALI dimmbar



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-3101188	Hallenspiegell. GAMA Mini LED 101W/230V 4000K 14765Nlm weiß LED 101W 230V Lichtfarbe: 4000K, 14765 Nlm 3 MacAdam	weiß, temperiertes Glas, Maße: L= 620mm x B= 185mm x H= 145mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3101189	Hallenspiegell. GAMA Mini LED 72W/230V 4000K 11332Nlm weiß LED 72W 230V Lichtfarbe: 4000K, 11332 Nlm 3 MacAdam	weiß, temperiertes Glas, Maße: L= 620mm x B= 185mm x H= 145mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3101190	Hallenspiegell. GAMA Mini LED 50W/230V 4000K 8101Nlm weiß LED 50W 230V Lichtfarbe: 4000K, 8101 Nlm 3 MacAdam	weiß, temperiertes Glas, Maße: L= 620mm x B= 185mm x H= 145mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-3101191	Hallenspiegell. GAMA Mini LED 35W/230V 4000K 6261Nlm weiß LED 35W 230V Lichtfarbe: 4000K, 6261 Nlm 3 MacAdam	weiß, temperiertes Glas, Maße: L= 620mm x B= 185mm x H= 145mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at