




GHOSTFEED LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtkanäle

Produktdatenblatt



- GHOSTFEED ist das neue Einkabelsystem, das mit einem minimalen Installationsaufwand in der Lage ist, durchgehende Lichtlinien zu erzeugen. Es erstreckt sich bis zu fünfzehn Meter. Die speziellen Spanner benötigen nur zwei Verankerungspunkte und sind perfekt für Raumsituationen, in denen die Anwesenheit der Lichtquelle besonders diskret sein muss. Das Niederspannungssystem von GHOSTFEED ermöglicht die Installation von LED-Streifen für direktes und indirektes Licht; weitere Vielseitigkeit wird durch Zubehör wie Streuoptiken, Blindmodule und verstellbare Microspots für
- bis zu 15m mit einer Einspeisung
- OPTION: weiß



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-15GF10BK	Linearsystem GHOSTFEED LED 2x Wandspanner mit Montageband schwarz L=10000mm	schwarz, Maße: L= 10000mm IP40, 5 Jahre,
66-15GF15BK	Linearsystem GHOSTFEED LED 2x Wandspanner mit Montageband schwarz L=15000mm	schwarz, Maße: L= 15000mm IP40, 5 Jahre,
66-15GF5BK	Linearsystem GHOSTFEED LED 2x Wandspanner mit Montageband schwarz L=5000mm	schwarz, Maße: L= 5000mm IP40, 5 Jahre,

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
-----------	------

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

 ELUX Lichtsysteme GmbH
 A-1230 Wien
 Deutschstraße 4

 Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
 office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

GHOSTFEED LED

/INTERIOR/Lichtkanäle und Tragschienensysteme/Lichtkanäle

Produktdatenblatt

66-15SL10K27	GHOSTFEED LED Strip 10W/m 48V 2700K 760BIm/m L=5000mm
66-15SL10K3	GHOSTFEED LED Strip 10W/m 48V 3000K 813BIm/m L=5000mm
66-15SL10K4	GHOSTFEED LED Strip 10W/m 48V 4000K 940BIm/m L=5000mm
66-15ZM3K27GFBK	GHOSTFEED SPOT ZOOM LED 3W 2700K 221Nlm 10°-40° schwarz
66-15ZM3K3GFBK	GHOSTFEED SPOT ZOOM LED 3W 3000K 238Nlm 10°-40° schwarz
66-15ZM3K4GFBK	GHOSTFEED SPOT ZOOM LED 3W 4000K 262Nlm 10°-40° schwarz
66-15ZM7K27GFBK	GHOSTFEED SPOT ZOOM LED 7W 2700K 474Nlm 10°-40° schwarz
66-15ZM7K3GFBK	GHOSTFEED SPOT ZOOM LED 7W 3000K 510Nlm 10°-40° schwarz
66-15ZM7K4GFBK	GHOSTFEED SPOT ZOOM LED 7W 4000K 560Nlm 10°-40° schwarz
66-15PG1000	GHOSTFEED Abdeckung für direkt oder indirekt satiniert L=1000mm
66-15PG2000	GHOSTFEED Abdeckung für direkt oder indirekt satiniert L=2000mm
66-15PG3000	GHOSTFEED Abdeckung für direkt oder indirekt satiniert L=3000mm
66-15MC1000BK	GHOSTFEED Blindabdeckung L=1000mm schwarz
66-15MC2000BK	GHOSTFEED Blindabdeckung L=2000mm schwarz
66-15MC3000BK	GHOSTFEED Blindabdeckung L=3000mm schwarz
66-15AA09CR	GHOSTFEED Verbinder (Strip - Kabel)
66-15AA11SS	GHOSTFEED Verbinder (Strip - Strip)
66-15LV15048IS	GHOSTFEED LED Treiber 150W/48V max. Entfernung zum LED Strip 6000mm (1,5mm ²)
66-15LV7548IS	GHOSTFEED LED Treiber 150W/48V max. Entfernung zum LED Strip 6000mm (1,5mm ²)

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at