


GLIES L LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Anbauleuchten
Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Stahlblech
- Anbauleuchte und Hängeleuchte
- mikroprismatische Reflektoren UGR<19
- hohe Effizienz
- Ra>80
- inkl. Treiber
- für die Pendelmontage sind die Aufhänger separat zu bestellen (4 Stk. pro Leuchte notwendig)
- für die Aufbaumontage ist das Befestigungsset separat zu bestellen
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: weiß (RAL 9003)
- Aufpreis DALI dimmbar € 38,00



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-GLIESL/G5/45W/C	Anbaul. GLIES L LED 45W 230V 4000K 5000Nlm weiß L=1545mm LED 45W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5000 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: L= 1545mm x B= 150mm x H= 26mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
85-GLIESL/G5/45W/W	Anbaul. GLIES L LED 45W 230V 3000K 4750Nlm weiß L= 1545mm LED 45W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4750 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Maße: L= 1545mm x B= 150mm x H= 26mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
85-ACS GLIES 1545	Montageplatte Aufbau
85-ACSUS 2/1,5	Seilabhangung (Einzelstuck) L=1500mm

Herkunftsland EU - Irrtumer vorbehalten - Abmessungen konnen sich andern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstrae 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at