

GLYCE LED

/Innenbeleuchtung/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- UGR<19, CRI>90
- IP20, IK03
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lichtfarben: 2700,3000K,4000K
- Farben: weiß, schwarz
- Materialstärke: 3mm-15mm
- OPTION: DALI, TRIAC dimmbar
- DA: 6W - Ø=35mm ET=80mm
- 12W - Ø=55mm ET=105mm
- 20W - Ø=65mm ET=120mm



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
28-9844020	Einbaudownl. GLYCE LED 6W/230V 2700K 438Nlm UGR<19 IP20 36° weiß Ø=40mm LED 6W 230V Lichtfarbe: 2700K, 438 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 40mm x H= 60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844021	Einbaudownl. GLYCE LED 6W/230V 2700K 378Nlm UGR<19 IP20 36° schwarz Ø=40mm LED 6W 230V Lichtfarbe: 2700K, 378 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 36°,Maße: Ø= 40mm x H= 60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

GLYCE LED

/Innenbeleuchtung/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt
28-9844022

Einbaudownl. GLYCE LED 6W/230V
3000K 438Nlm UGR<19 IP20 36° weiß
Ø=40mm
LED 6W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 438 Nlm
CRI: Ra>90,

weiß,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 40mm x H= 60mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844023

Einbaudownl. GLYCE LED 6W/230V
3000K 378Nlm UGR<19 IP20 36°
schwarz Ø=40mm
LED 6W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 378 Nlm
CRI: Ra>90,

schwarz,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 40mm x H= 60mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844024

Einbaudownl. GLYCE LED 12W/230V
2700K 874Nlm UGR<19 IP20 36° weiß
Ø=60mm
LED 12W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 874 Nlm
CRI: Ra>90,

weiß,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 60mm x H= 85mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844025

Einbaudownl. GLYCE LED 12W/230V
2700K 738Nlm UGR<19 IP20 36°
schwarz Ø=60mm
LED 12W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 738 Nlm
CRI: Ra>90,

schwarz,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 60mm x H= 85mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844026

Einbaudownl. GLYCE LED 12W/230V
3000K 874Nlm UGR<19 IP20 36° weiß
Ø=60mm
LED 12W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 874 Nlm
CRI: Ra>90,

weiß,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 60mm x H= 85mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844027

Einbaudownl. GLYCE LED 12W/230V
3000K 738Nlm UGR<19 IP20 36°
schwarz Ø=60mm
LED 12W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 738 Nlm
CRI: Ra>90,

schwarz,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 60mm x H= 85mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844028

Einbaudownl. GLYCE LED 20W/230V
2700K 1169Nlm UGR<19 IP20 36° weiß
Ø=74mm
LED 20W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 1169 Nlm
CRI: Ra>90,

weiß,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 74mm x H= 100mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

28-9844029

Einbaudownl. GLYCE LED 20W/230V
2700K 1079Nlm UGR<19 IP20 36°
schwarz Ø=74mm
LED 20W 230V
Lichtfarbe: 2700K, 1079 Nlm
CRI: Ra>90,

schwarz,
Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 74mm x H= 100mm
IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

GLYCE LED

/Innenbeleuchtung/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt

28-9844030	Einbaudownl. GLYCE LED 20W/230V 3000K 1169Nlm UGR<19 IP20 36° weiß Ø=74mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1169 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 74mm x H= 100mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844031	Einbaudownl. GLYCE LED 20W/230V 3000K 1079Nlm UGR<19 IP20 36° schwarz Ø=74mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1079 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 74mm x H= 100mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844151	Einbaudownl. GLYCE LED 6W/230V 4000K 438Nlm UGR<19 IP20 36° weiß Ø=40mm LED 6W 230V Lichtfarbe: 4000K, 438 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 40mm x H= 60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844152	Einbaudownl. GLYCE LED 12W/230V 4000K 874Nlm UGR<19 IP20 36° weiß Ø=60mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 874 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 60mm x H= 85mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844153	Einbaudownl. GLYCE LED 20W/230V 4000K 1169Nlm UGR<19 IP20 36° weiß Ø=74mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1169 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 74mm x H= 100mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844154	Einbaudownl. GLYCE LED 6W/230V 4000K 378Nlm UGR<19 IP20 36° schwarz Ø=40mm LED 6W 230V Lichtfarbe: 4000K, 378 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 40mm x H= 60mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844155	Einbaudownl. GLYCE LED 12W/230V 4000K 738Nlm UGR<19 IP20 36° schwarz Ø=60mm LED 12W 230V Lichtfarbe: 4000K, 738 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 60mm x H= 85mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber
28-9844156	Einbaudownl. GLYCE LED 20W/230V 4000K 1079Nlm UGR<19 IP20 36° schwarz Ø=74mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1079 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 36°, Maße: Ø= 74mm x H= 100mm IP20, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at