


GRANT 300/400/600 LED

/Aktionen/Elux Express 3.0


Produktdatenblatt




- Gehäuse aus Metall
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat PC
- inkl. Treiber
- SMD 5630
- Ra>80
- nicht für Wandmontage geeignet
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K




GRANT 300



GRANT 400



GRANT 600



120°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-62118D/W/W	Deckenl. GRANT 300 LED 20W 230V 3000K 1700Nlm opal/weiß □= 300mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1700 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: Ø= 300mm x H= 80mm IP20, inkl. Treiber
54-62125D/W/C	Deckenl. GRANT 400 LED 25W 230V 4000K 2125Nlm opal/weiß □= 400mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2125 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: Ø= 400mm x H= 106mm IP20, inkl. Treiber
54-62125D/W/W	Deckenl. GRANT 400 LED 25W 230V 3000K 2125Nlm opal/weiß □= 400mm LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2125 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: Ø= 400mm x H= 106mm IP20, inkl. Treiber
54-62150D/W/C	Deckenl. GRANT 600 LED 50W 230V 4000K 4250Nlm opal/weiß □= 600mm LED 50W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4250 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 120°,Maße: Ø= 600mm x H= 106mm IP20, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

GRANT 300/400/600 LED

/Aktionen/Elux Express 3.0

Produktdatenblatt

54-62150D/W/W

Deckenl. GRANT 600 LED 50W 230V
3000K 4250Nlm opal/weiß □= 600mm
LED 50W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 4250 Nlm
CRI: Ra>80,

weiß, opalem Polycarbonat PC,
Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 600mm x H= 106mm
IP20, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.