



GUELL ZERO LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung mit Polymerpulverlack beschichtet
- Reflektor symmetrisch/asymmetrisch glänzend, oxidiert aus Reinstaluminium 99,99%
- gehärtete Glasscheibe mit Rahmen fest versiegelt
- Schlagfestigkeit IK06
- Aussenschrauben und Verschlussklemmen aus Edelstahl
- PG-Verschraubung M20x1,5 für Kabeldurchmesser 10-14mm
- Ra>80
- Aussenschrauben und Verschlussklemmen aus Edelstahl
- Lebensdauer 150th/L70-B10
- inkl. Anschlusskabel L= 100cm H05RN-F 3G 1mm²
- Lichtfarbe: cool white 4000K
- Farbe: grau



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-306514	Flutlichtstr. GUELL ZERO LED sym. 28W 230V 4000K 3162Nlm grau L=207mm LED 28W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3162 Nlm 3 MacAdam	grau, gehärtetes Glas, symmetrisch Abstrahlwinkel: symmetrisch, Maße: L= 207mm x B= 231mm x H= 58mm IP66, 5 Jahre,
50-306523	Flutlichtstr. GUELL ZERO LED asym. 28W 230V 4000K 3167Nlm grau L=207mm LED 28W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3167 Nlm 3 MacAdam	grau, gehärtetes Glas, asymmetrisch Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 207mm x B= 231mm x H= 58mm IP66, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at