



HALL CEILING EVO LARGE LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- EN60598-1 und UN/EN 12464-1 Normenkonform
- COB LED
- UGR<19
- MacAdam 3
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
- OPTION: DALI dimmbar, Bluetooth, Notlicht 1h/3h



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-28VT38K340LEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 38W/230V 40° 3000K 4100Nlm schwarz LED 38W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4100 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT38K340LEW	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 38W/230V 40° 3000K 4100Nlm weiß LED 38W 230V Lichtfarbe: 3000K, 4100 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT38K440LEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 38W/230V 40° 4000K 4214Nlm schwarz LED 38W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4214 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT38K440LEW	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 38W/230V 40° 4000K 4214Nlm weiß LED 38W 230V Lichtfarbe: 4000K, 4214 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

HALL CEILING EVO LARGE LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt

66-28VT52K340LEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 52W/230V 40° 3000K 5494Nlm schwarz LED 52W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5494 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT52K340LEW	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 52W/230V 40° 3000K 5494Nlm weiß LED 52W 230V Lichtfarbe: 3000K, 5494 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT52K440LEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 52W/230V 40° 4000K 5647Nlm schwarz LED 52W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5647 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT52K440LEW	Deckenl. HALL CEILING EVO LARGE LED 52W/230V 40° 4000K 5647Nlm weiß LED 52W 230V Lichtfarbe: 4000K, 5647 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 150mm x H= 180mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber