

HALL CEILING EVO MEDIUM LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- EN60598-1 und UN/EN 12464-1 Normenkonform
- COB LED
- UGR<19
- MacAdam 3
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005)
- OPTION: DALI dimmbar, Bluetooth, Notlicht 1h/3h



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-28VT18K340MEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 18W/230V 3000K 2240Nlm 40° schwarz LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2240 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT18K340MEW	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 18W/230V 3000K 2240Nlm 40° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2240 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT18K440MEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 18W/230V 4000K 2316Nlm 40° schwarz LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2316 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT18K440MEW	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 18W/230V 4000K 2316Nlm 40° weiß LED 18W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2316 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

HALL CEILING EVO MEDIUM LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt

66-28VT25K340MEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 25W/230V 3000K 3048Nlm 40° schwarz LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3048 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT25K340MEW	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 25W/230V 3000K 3048Nlm 40° weiß LED 25W 230V Lichtfarbe: 3000K, 3048 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT25K440MEBK	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 25W/230V 4000K 3151Nlm 40° schwarz LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3151 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28VT25K440MEW	Deckenl. HALL CEILING EVO MEDIUM LED 25W/230V 4000K 3151Nlm 40° weiß LED 25W 230V Lichtfarbe: 4000K, 3151 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Abstrahlwinkel: 40°,Maße: Ø= 110mm x H= 154mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber