


HALL ESSENTIAL CEILING LED

/INTERIOR/Anbau- und Hängeleuchten/Deckenleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus Polycarbonat PC opal
- inkl. Treiber
- SMD LED
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz
- OPTION: DALI, Bluetooth, Notlicht 1h/3h



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-28PG15K3B	Deckenl. HALL ESSENTIAL CEILING LED 15W/230V 3000K 1242Nlm 90° weiß LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1242 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 204mm; H= 90mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28PG15K4B	Deckenl. HALL ESSENTIAL CEILING LED 15W/230V 4000K 1380Nlm 90° weiß LED 15W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1380 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 204mm; H= 90mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28PG21K3B	Deckenl. HALL ESSENTIAL CEILING LED 21W/230V 3000K 1739Nlm 90° weiß LED 21W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1739 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 204mm; H= 90mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber
66-28PG21K4B	Deckenl. HALL ESSENTIAL CEILING LED 21W/230V 4000K 1932Nlm 90° weiß LED 21W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1932 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, Polycarbonat PC, Abstrahlwinkel: 90°, Maße: Ø= 204mm; H= 90mm IP44, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at