


HALL ESSENTIAL M/L LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Downlights

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus flammwidrigem Polycarbonat PC
- Refektor aus mikrozell Polycarbonat PC
- Abdeckung aus Polycarbonat PC mikroprismatisch satiniert, UGR<19
- Mac Adams 3
- inkl. Treiber
- SMD LED
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: signalweiß (RAL 9003)
- DA=175-200mm, ET=95mm (HALL M)
- DA=200-220mm, ET=110mm (HALL L)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
66-38MP14L390M54B	HALL Essential M LED 14W/240V 3000K 2080Nlm signalweiß LED 14W 240V Lichtfarbe: 3000K, 2080 Nlm 3 MacAdam	weiß, mikroprismatisch satiniert, HALL Essential M Abstrahlwinkel: direkt, Maße: Ø= 210mm x H= 89mm IP54, inkl. Treiber
66-38MP20L390L54B	HALL Essential L LED 20W/240V 3000K 2080Nlm signalweiß LED 20W 240V Lichtfarbe: 3000K, 2080 Nlm 3 MacAdam	weiß, mikroprismatisch satiniert, HALL Essential L Abstrahlwinkel: direkt, Maße: Ø= 230mm x H= 100mm IP54, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at