






IKARUS POLLER S/M SINGLE/DOUBLE LED

/EXTERIOR/Pollerleuchten/Pollerleuchten

Produktdatenblatt



- Leuchtenkörper aus Aluminiumlegierung
- linsenförmiger opaler Diffusor für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung
- Schlagfestigkeit IK10
- Edelstahlschrauben in der Farbe des Leuchtenkörpers
- ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt
- inkl. Treiber
- Bodenanker ist separat zu bestellen
- auch als Straßenleuchte erhältlich
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: anthrazit
- OPTION: dimmbar, extra warm white 2700K, cool white 4000K, aluminiumgrau, Bronze



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-7073AN3K	Pollerl. IKARUS POLLER S SINGLE LED 8W/230V 3000K 515Nlm anthrazit LED 8W 230V Lichtfarbe: 3000K, 515 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Opal, single Maße: H= 613mm x Ø= 120mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-7074AN3K	Pollerl. IKARUS POLLER S DOUBLE LED 15W/230V 3000K 1030Nlm anthrazit LED 15W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1030 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, Opal, double Maße: H= 613mm x Ø= 120mm IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

IKARUS POLLER S/M SINGLE/DOUBLE LED

/EXTERIOR/Pollerleuchten/Pollerleuchten

Produktdatenblatt

76-7075AN3K

Pollerl. IKARUS POLLER M SINGLE
LED 8W/230V 3000K 515Nlm anthrazit
LED 8W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 515 Nlm
CRI: Ra>80,

anthrazit, Opal, single
Maße: H= 1000mm x Ø= 120mm
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

76-7076AN3K

Pollerl. IKARUS POLLER M DOUBLE
LED 15W/230V 3000K 1030Nlm
anthrazit
LED 15W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 1030 Nlm
CRI: Ra>80,

anthrazit, Opal, double
Maße: H= 1000mm x Ø= 120mm
IP66, 5 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.

Name

76-5538

Bodenanker zu IKARUS POLLER S/M Edelstahl