


INDI R + INDI Q

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl (Inox AISI 316L)
- Diffusor aus gehärtetem Glas
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Einbaudose
- inkl. 2xPG Verschraubung für Durchgangsverdrahtung
- nur begehbar
- ideal für LED Retrofit Leuchtmittel
- Exklusive Leuchtmittel
- DA= Ø 101mm, ET= 160mm + 300mm Drainage



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69006G	Bodeneinbaustr. INDI R max.10W/230V GU10 Edelstahl max.10W 230V	Edelstahl, gehärtetes Glas, INDI R Maße: Ø= 105mm, DA= 101mm, ET= 160mm IP67,
54-69008G	Bodeneinbaustr. INDI Q max. 1x10W/230V GU10 Edelstahl max.10W 230V	Edelstahl, gehärtetes Glas, INDI Q Maße: L=106mm x B=106mm, DA= 101mm, ET= 160mm IP67,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at