





KANATE S/M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl 316
- schwenkbar
- für Unterwassereinsatz bis max. 2m Tiefe geeignet (EN 60598-1)
- Schlagfestigkeit IK08
- Ra>80
- inkl. Anschlusskabel L= 5000mm
- Treiber 24V DC ist separat zu bestellen
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69064A/C	KANATE S/M/L LED CRI: Ra>80,	Edelstahl, IP68,
54-69064A/W	KANATE S/M/L LED CRI: Ra>80,	Edelstahl, IP68,
54-69064B/C	KANATE S/M/L LED CRI: Ra>80,	Edelstahl, IP68,
54-69064B/W	KANATE S/M/L LED CRI: Ra>80,	Edelstahl, IP68,
54-69064C/C	KANATE S/M/L LED CRI: Ra>80,	Edelstahl, IP68,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

KANATE S/M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt

54-69064C/W

KANATE S/M/L LED
CRI: Ra>80,

Edelstahl,
IP68,