




# KANATE S/M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl 316
- schwenkbar
- für Unterwassereinsatz bis max. 2m Tiefe geeignet (EN 60598-1)
- Schlagfestigkeit IK08
- Ra>80
- inkl. Anschlusskabel L= 5000mm
- Treiber 24V DC ist separat zu bestellen
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69064A/C	Unterwasserstr. KANATE S LED 3W/24V DC 4000K 200Nlm Edelstahl LED 3W 24V Lichtfarbe: 4000K, 200 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Maße: Ø= 102mm x H= 140mm IP68, 2 Jahre,
54-69064A/W	Unterwasserstr. KANATE S LED 3W/24V DC 3000K 200Nlm Edelstahl LED 3W 24V Lichtfarbe: 3000K, 200 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Maße: Ø= 102mm x H= 140mm IP68, 2 Jahre,
54-69064B/C	Unterwasserstr. KANATE M LED 6W/24V DC 4000K 400Nlm Edelstahl LED 6W 24V DC Lichtfarbe: 4000K, 400 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Maße: Ø= 125mm x H= 176mm IP68, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# KANATE S/M/L LED

/EXTERIOR/Strahler/Strahler

Produktdatenblatt

54-69064B/W

Unterwasserstr. KANATE M LED  
6W/24V DC 3000K 400Nlm Edelstahl  
LED 6W 24V DC  
Lichtfarbe: 3000K, 400 Nlm  
CRI: Ra>80,

Edelstahl,  
Maße: Ø= 125mm x H= 176mm  
IP68, 2 Jahre,

54-69064C/C

Unterwasserstr. KANATE L LED  
9W/24V DC 4000K 600Nlm Edelstahl  
LED 9W 24V DC  
Lichtfarbe: 4000K, 600 Nlm  
CRI: Ra>80,

Edelstahl,  
Maße: Ø= 143mm x H= 210mm  
IP68, 2 Jahre,

54-69064C/W

Unterwasserstr. KANATE L LED  
9W/24V DC 3000K 600Nlm Edelstahl  
LED 9W 24V DC  
Lichtfarbe: 3000K, 600 Nlm  
CRI: Ra>80,

Edelstahl,  
Maße: Ø= 143mm x H= 210mm  
IP68, 2 Jahre,