



KIMI M/L LED

/EXTERIOR/Pollerleuchten/Pollerleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsiebdruk-Glas
- externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel
- inkl. Treiber
- inkl. Bodenplatte
- Ra>80 (KIMI M), Ra>70 (KIMI L)
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farbe: anthrazit
- OPTION: graumetallic, KIMI S (H= 353mm)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
50-304614	Pollerl. KIMI M LED 10W 230V 3000K 745Nlm anthrazit H=653mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 745 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Sicherheitsiebdrukglas, Maße: H= 653mm x B= 130mm x L= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-304616	Pollerl. KIMI M LED 10W 230V 4000K 915Nlm anthrazit H=653mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 915 Nlm 3 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Sicherheitsiebdrukglas, Maße: H= 653mm x B= 130mm x L= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-306552	Pollerl. KIMI L LED 10W 230V 3000K 719Nlm anthrazit H=1003mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 719 Nlm 5 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Sicherheitsiebdrukglas, Maße: H= 1003mm x B= 130mm x L= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
50-306553	Pollerl. KIMI L LED 10W 230V 4000K 762Nlm anthrazit H=1003mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 762 Nlm 5 MacAdam	anthrazit, gehärtetes Sicherheitsiebdrukglas, Maße: H= 1003mm x B= 130mm x L= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at