



# KIMO 24 D+D/I LED asymmetrisch

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus transparentem Glas ultraweiß
- Parabolreflektor asymmetrisch mit Doppelposition (Drehung des Reflektors um 180°)
- 2 Anstrahlvarianten:
- Wandanstrahlung (Wallwasher-Effekt)
- Gehweg/Wandanstrahlung
- Schlagfestigkeit IK08 (6 Joule)
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- y= Farben: weiß (BI), anthrazit (AN), aluminiumgrau (AG), corten (CO)
- OPTION: 2700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-1327AG3K	Wandl. KIMO 24 D/I asym. LED 2x11W/230V 3000K 2300Nlm aluminiumgrau LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1327AG4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED asym. 2x11W/230V 4000K 2300Nlm aluminiumgrau LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1327AN3K	Wandl. KIMO 24 D/I asym. LED 2x11W/230V 3000K 2300Nlm anthrazit LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, CRI: Ra>80,	anthrazit, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# KIMO 24 D+D/I LED asymmetrisch

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

76-1327AN4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED asym. 2x11W/230V 4000K 2300Nlm anthrazit LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1327BI3K	Wandl. KIMO 24 D/I asym. LED 2x11W/230V 3000K 2300Nlm weiß LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, CRI: Ra>80,	weiß, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1327BI4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED asym. 2x11W/230V 4000K 2300Nlm weiß LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1327CO3K	Wandl. KIMO 24 D/I asym. LED 2x11W/230V 3000K 2300Nlm corten LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, CRI: Ra>80,	Corten, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1327CO4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED asym. 2x11W/230V 4000K 2300Nlm corten LED 2x 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2300 Nlm CRI: Ra>80,	Corten, ultraweiß transparentes Glas, direkt/indirekt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1328AG3K	Wandl. KIMO 24 D LED asym. 11W/230V 3000K 1150Nlm aluminiumgrau LED 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, ultraweiß transparentes Glas, direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1328AG4K	Wandl. KIMO 24 D LED asym. 11W/230V 4000K 1150Nlm aluminiumgrau LED 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, ultraweiß transparentes Glas, direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1328AN3K	Wandl. KIMO 24 D LED asym. 11W/230V 3000K 1150Nlm anthrazit LED 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, ultraweiß transparentes Glas, direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1328AN4K	Wandl. KIMO 24 D LED asym. 11W/230V 4000K 1150Nlm anthrazit LED 11W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, ultraweiß transparentes Glas, direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1328BI3K	Wandl. KIMO 24 D LED asym. 11W/230V 3000K 1150Nlm weiß LED 11W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1150 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, ultraweiß transparentes Glas, direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# KIMO 24 D+D/I LED asymmetrisch

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

76-1328BI4K

Wandl. KIMO 24 D LED asym.  
11W/230V 4000K 1150Nlm weiß  
LED 11W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 1150 Nlm  
CRI: Ra>80,

weiß, ultraweiß transparentes Glas, direkt  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm  
IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

76-1328CO3K

Wandl. KIMO 24 D LED asym.  
11W/230V 3000K 1150Nlm corten  
LED 11W 230V  
Lichtfarbe: 3000K, 1150 Nlm  
CRI: Ra>80,

Corten, ultraweiß transparentes Glas, direkt  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm  
IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

76-1328CO4K

Wandl. KIMO 24 D LED asym.  
11W/230V 4000K 1150Nlm corten  
LED 11W 230V  
Lichtfarbe: 4000K, 1150 Nlm  
CRI: Ra>80,

Corten, ultraweiß transparentes Glas, direkt  
Abstrahlwinkel: asymmetrisch, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm  
IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber