


KIMO 24 D+D LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus opalem Glas
- Schlagfestigkeit IK08 (6 Joule)
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- y= Farben: weiß (BI), anthrazit (AN), aluminiumgrau (AG), corten (CO)
- OPTION: 2700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-1324AG3K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 3000K 674Nlm aluminiumgrau LED 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1324AG4K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 4000K 674Nlm aluminiumgrau LED 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1324AN3K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 3000K 674Nlm anthrazit LED 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1324AN4K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 4000K 674Nlm anthrazit LED 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

KIMO 24 D+D LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

76-1324BI3K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 3000K 674Nlm weiß LED 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1324BI4K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 4000K 674Nlm weiß LED 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1324CO3K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 3000K 674Nlm corten LED 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	Corten, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1324CO4K	Wandl. KIMO 24 D LED 9W/230V 4000K 674Nlm corten LED 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 674 Nlm CRI: Ra>80,	Corten, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1325AG	Wandl. KIMO 24 D max.18W E27 (L=max.176mm) aluminiumgrau max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27, CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1325AN	Wandl. KIMO 24 D max.18W E27 (L=max.176mm) anthrazit max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27, CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1325BI	Wandl. KIMO 24 D max.18W E27 (L=max.176mm) weiß max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27, CRI: Ra>80,	weiß, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1325CO	Wandl. KIMO 24 D max.18W E27 (L=max.176mm) corten max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27, CRI: Ra>80,	Corten, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1325GM	Wandl. KIMO 24 D max.18W E27 (L=max.176mm) metallgrau max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27,	metallgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at