



KIMO 24 D/I+D/I LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus opalem Glas
- Schlagfestigkeit IK08 (6 Joule)
- inkl. Treiber
- Ra>80
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- y= Farben: weiß (BI), anthrazit (AN), aluminiumgrau (AG), corten (CO)
- OPTION: 2700K



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
76-1321AG3K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 3000K 1348Nlm aluminiumgrau LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1321AG4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 4000K 1348Nlm aluminiumgrau LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	Aluminiumgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1321AN3K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 3000K 1348Nlm anthrazit LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1321AN4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 4000K 1348Nlm anthrazit LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	anthrazit, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

KIMO 24 D/I+D/I LED

/EXTERIOR/Anbauleuchten/Wandleuchten

Produktdatenblatt

76-1321BI3K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 3000K 1348Nlm weiß LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1321BI4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 4000K 1348Nlm weiß LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1321CO3K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 3000K 1348Nlm corten LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	Corten, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1321CO4K	Wandl. KIMO 24 D/I LED 2x9W/230V 4000K 1348Nlm corten LED 2x 9W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1348 Nlm CRI: Ra>80,	Corten, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre, inkl. Treiber
76-1322AG	Wandl. KIMO 24 D/I max.18W E27 (L=max.176mm) aluminiumgrau max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27,	Aluminiumgrau, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1322AN	Wandl. KIMO 24 D/I max.18W E27 (L=max.176mm) anthrazit max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27,	anthrazit, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1322BI	Wandl. KIMO 24 D/I max.18W E27 (L=max.176mm) weiß max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27,	weiß, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,
76-1322CO	Wandl. KIMO 24 D/I max.18W E27 (L=max.176mm) corten max. 18W 230V Lichtfarbe: LED E27,	Corten, opalem Glas, Maße: L= 240mm x H= 100mm x T= 130mm IP65, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien
Deutschstraße 4Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at