





# KNOX S/M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- dreh- und schwenkbar
- inkl. Treiber
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
- Farben: weiß, schwarz



38°

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-65642AT/B/C	Stromschienenstr. KNOX S LED 10W 230V 4000K 900Nlm schwarz Ø=55mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 900 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, KNOX S Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 55mm x H= 147mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65642AT/B/W	Stromschienenstr. KNOX S LED 10W 230V 3000K 900Nlm schwarz Ø=55mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 900 Nlm CRI: Ra>90,	schwarz, KNOX S Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 55mm x H= 147mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-65642AT/W/C	Stromschienenstr. KNOX S LED 10W 230V 4000K 900Nlm weiß Ø=55mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 4000K, 900 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, KNOX S Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 55mm x H= 147mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# KNOX S/M/L LED

/INTERIOR/Stromschienen und Strahler/Stromschienenstrahler

Produktdatenblatt

54-65642AT/W/W	<p>Stromschienenstr. KNOX S LED 10W 230V 3000K 900Nlm weiß Ø=55mm LED 10W 230V Lichtfarbe: 3000K, 900 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>weiß, KNOX S Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 55mm x H= 147mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642BT/B/C	<p>Stromschienenstr. KNOX M LED 20W 230V 4000K 1800Nlm schwarz Ø=75mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1800 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>schwarz, KNOX M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 75mm x H= 180mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642BT/B/W	<p>Stromschienenstr. KNOX M LED 20W 230V 3000K 1800Nlm schwarz Ø=75mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1800 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>schwarz, KNOX M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 75mm x H= 180mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642BT/W/C	<p>Stromschienenstr. KNOX M LED 20W 230V 4000K 1800Nlm weiß Ø=75mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1800 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>weiß, KNOX M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 75mm x H= 180mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642BT/W/W	<p>Stromschienenstr. KNOX M LED 20W 230V 3000K 1800Nlm weiß Ø=75mm LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1800 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>weiß, KNOX M Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 75mm x H= 180mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642CT/B/C	<p>Stromschienenstr. KNOX L LED 30W 230V 4000K 2700Nlm schwarz Ø=90mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>schwarz, KNOX L Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 200mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642CT/B/W	<p>Stromschienenstr. KNOX L LED 30W 230V 3000K 2700Nlm schwarz Ø=90mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2700 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>schwarz, KNOX L Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 200mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642CT/W/C	<p>Stromschienenstr. KNOX L LED 30W 230V 4000K 2700Nlm weiß Ø=90mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 4000K, 2700 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>weiß, KNOX L Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 200mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>
54-65642CT/W/W	<p>Stromschienenstr. KNOX L LED 30W 230V 3000K 2700Nlm weiß Ø=90mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K, 2700 Nlm CRI: Ra&gt;90,</p>	<p>weiß, KNOX L Abstrahlwinkel: 38°, Maße: Ø= 90mm x H= 200mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber</p>

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at