


KOLO R + Q

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Edelstahl (Inox AISI 316L)
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- inkl. Treiber TRIAC dimmbar
- inkl. 1 Flansch + herausnehmbarem Wabenraster
- Schlagfestigkeit IK08
- inkl. Anschlusskabel L= 2000mm
- COB LED, Ra>80
- AC LED
- Lichtfarben: warm white 3000K
- DA= Ø 132mm, ET= 200mm + 300mm Drainage (KOLO R)
- DA= 132mm, ET= 200mm + 300mm Drainage (KOLO Q)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-69050/C	Bodeneinbaustr. KOLO R LED 20W/230V 4000K 1800Nlm dimmbar Edelstahl LED 20W 230V Lichtfarbe: 4000K, 1800 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Glas gehärtet, KOLO R Abstrahlwinkel: 25°, Maße: Ø= 145mm, DA= 132mm, ET= 200mm+300mm Drainage IP67, inkl. Konverter dimmb. (TRIAC)
54-69050/W	Bodeneinbaustr. KOLO R LED 20W/230V 3000K 1800Nlm dimmbar Edelstahl LED 20W 230V Lichtfarbe: 3000K, 1800 Nlm CRI: Ra>80,	Edelstahl, Glas gehärtet, KOLO R Abstrahlwinkel: 25°, Maße: Ø= 145mm, DA= 132mm, ET= 200mm+300mm Drainage IP67, inkl. Konverter dimmb. (TRIAC)

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

KOLO R + Q

/EXTERIOR/Einbauleuchten/Bodeneinbaustrahler

Produktdatenblatt
54-69050A/W

Bodeneinbaustr. KOLO Q LED
20W/230V 3000K 1800Nlm dimmbar
Edelstahl
LED 20W 230V
Lichtfarbe: 3000K, 1800 Nlm
CRI: Ra>80,

Edelstahl, Glas gehärtet, KOLO Q
Abstrahlwinkel: 25°, Maße: 145x145mm, DA= 132mm, ET= 200mm+300mm Draht
IP67, inkl. Konverter dimmb. (TRIAC)