

LED Treiber Konstantstrom dimmbar

/LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR/Treiber & Trafos/andere

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Kunststoff
- QUICK FIX System
- mA einstellbar per DIP-Switch



54-89008UT	300mA	700mA		
	3,6-7,7W	4,2-7,7W		
54-89016UT	200mA	270mA	300mA	700mA
	5-8W	6,25-10W	12,5-17W	8,25-14W
54-89024UT	400mA	450mA	500mA	500mA
	10-16W	11,25-16W	12,5-16W	13,75-17W
54-89030UT	550mA	600mA	650mA	700mA
	13,75-22W	15-26W	16,25-26W	17,5-28W

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-89008UT	LED Treiber 3,6-7,7W 12-22V 300-350mA TRIAC dimmbar IP20 3,6-7,7W 230V	Maße: L= 97mm x B= 46mm x H= 31mm IP20, 2 Jahre,
54-89016UT	LED Treiber 5-14W 25-40V 200-350mA TRIAC dimmbar IP20 5-14W 230V	Maße: L= 97mm x B= 46mm x H= 31mm IP20, 2 Jahre,
54-89024UT	LED Treiber 10-22W 25-40V 400-550mA TRIAC dimmbar IP20 10-22W 230V	Maße: L= 117mm x B= 46mm x H= 31mm IP20, 2 Jahre,
54-89030UT	LED Treiber 13,75-28W 25-40V 550-700mA TRIAC dimmbar IP20 13,75-28W 230V	Maße: L= 117mm x B= 46mm x H= 31mm IP20, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at