






LIKI 1/2/3/5 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium + Stahl
- dreh- und schwenkbar
- dimmbar
- inkl. Anschlusskabel L= 400mm (QUICK FIX System)
- Treiber 350mA muss separat bestellt werden
- COB LED
- Ra>90
- Lichtfarbe: warm white 3000K
- Farbe: weiß
- DA= 57x57mm, ET= 90mm (LIKI 1)
- DA= 108x57mm, ET= 90mm (LIKI 2)
- DA= 150x57mm, ET= 90mm (LIKI 3)
- DA= 240x57mm, ET= 90mm (LIKI 5)



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-50107B/W/W	Einbaustr. LIKI 1 LED 6,5W/350mA 3000K 550Nlm weiß LED 6,5W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 550 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, dimmbar Abstrahlwinkel: 36°, Maße: L/B=62x62mm, DA= 57x57mm, ET= 90mm IP20, exkl. Treiber

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

LIKI 1/2/3/5 LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Einbaustrahler

Produktdatenblatt

54-50207B/W/W	Einbaustr. LIKI 2 LED 2x6,5W/350mA 3000K 2x550Nlm weiß 2x6,5W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 2x550 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, dimmbar Abstrahlwinkel: 2x36°, Maße: L/B=115x62mm, DA= 108x57mm, ET= 90mm IP20, exkl. Treiber
54-50307B/W/W	Einbaustr. LIKI 3 LED 3x6,5W/350mA 3000K 3x550Nlm weiß LED 3x6,5W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 3x550 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, dimmbar Abstrahlwinkel: 3x36°, Maße: L/B=157x62mm, DA= 150x57mm, ET= 90mm IP20, exkl. Treiber
54-50507B/W/W	Einbaustr. LIKI 5 LED 5x 6,5W/350mA 3000K 5x550lm 5x36° weiß LED 5x6,5W 350mA Lichtfarbe: 3000K, 5x550 Nlm CRI: Ra>90,	weiß, dimmbar Abstrahlwinkel: 5x36°, Maße: L/B=250x62mm, DA=240x57mm, ET=90mm IP20, exkl. Treiber