

LOGO 2 CCT LED

/INTERIOR/Einbaustrahler/Downlights/Downlights
Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus opalem Acryl
- inkl. Treiber 800mA
- SMD LED
- Ra>80
- Ausstrahlwinkel 120°
- Lichtfarben umschaltbar: 3000K/4000K/5700K
- Farbe: weiß, schwarz
- DA= Ø 285mm, ET= 50mm



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-10130FA/B/V	Einbaudownl. LOGO 2 CCT LED 30W 230V 3000K/4000K/5700K 3300Nlm 120° schwarz Ø=295mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/5700K, 3300 Nlm CRI: Ra>80,	schwarz, Acryl, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 295mm x H= 22mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber
54-10130FA/W/V	Einbaudownl. LOGO 2 CCT LED 30W 230V 3000K/4000K/5700K 3300Nlm 120° weiß Ø=295mm LED 30W 230V Lichtfarbe: 3000K/4000K/5700K, 3300 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Acryl, Abstrahlwinkel: 120°, Maße: Ø= 295mm x H= 22mm IP20, 3 Jahre, inkl. Treiber

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
54-89005/EME	Notlichteinsatz für LED 5-50W 230V Brenndauer 3h

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH
A-1230 Wien
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at