

LOVATO P3 U/R LED


/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten


Produktdatenblatt



- · Gehäuse aus Polycarbonat PC
- · Bereitschaft oder Dauer (umschaltbar auf Bereitschaft)
- Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
- inkl. Akkupack (nicht im Gehäuse verbaut)
- Deckeneinbau
- 2 Varianten: U Universaloptik / R Fluchtwegoptik
- Premium Typ B: 1h oder 3h LiFePO 3,2V Batterie Ladebetrieb 12h 3 Jahre Garantie
- · Farbe: weiß
- OPTION: grau, schwarz, symmetrische Lichtverteilung
- DA= Ø 51mm, ET= min.150mm
















Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr. Leuchtmittel Detailinfos

37-LV3P/R/1W/B/1/SA/AT/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 1h Dauer/Bereitschaft Autotest 1W 250Nlm weiß LED 1W 230V 250 Nlm weiß, R / 1h Autotest

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/R/1W/B/1/SA/X/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 1h Dauer/Bereitschaft 1W 250Nlm weiß LED 1W 230V 250 Nlm weiß, R / 1h

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm IP20, 3 Jahre,



LOVATO P3 U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt

37-LV3P/R/1W/B/3/SA/AT/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 1W

200Nlm weiß LED 1W 230V 200 Nlm weiß, R / 3h Autotest

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/R/1W/B/3/SA/X/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 3h

Dauer/Bereitschaft 1W 200Nlm weiß

LED 1W 230V 200 Nlm weiß, R / 3h

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/R/2W/B/1/SA/AT/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 1h

Dauer/Bereitschaft Autotest 2W

380Nlm weiß LED 2W 230V 380 Nlm weiß, R / 1h Autotest

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/R/2W/B/1/SA/X/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 1h

Dauer/Bereitschaft 2W 380Nlm weiß

LED 2W 230V 380 Nlm weiß, R / 1h

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/R/2W/B/3/SA/AT/WH

Notl. LOVATO P3 R LED 3h

Dauer/Bereitschaft Autotest 2W

310Nlm weiß LED 2W 230V 310 Nlm weiß, R / 3h Autotest

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-I V3P/R/2W/B/3/SA/X/WH

Wells, R / 3
Notl. LOVATO P3 R LED 3h Abstrahlw

Dauer/Bereitschaft 2W 310Nlm weiß

LED 2W 230V

310 Nlm

weiß, R / 3h

Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/U/1W/B/1/SA/AT/WH

weiß, U / 1h Autotest
Notl. LOVATO P3 U LED 1h
Abstrahlwinkel: Unive

Dauer/Bereitschaft Autotest 1W

250Nlm weiß LED 1W 230V 250 Nlm Abstrahlwinkel: Universaloptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/U/1W/B/1/SA/X/WH

weiß, U / 1h

Dauer/Bereitschaft 1W 250Nlm weiß

LED 1W 230V 250 Nlm Abstrahlwinkel: Universaloptik,Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/U/1W/B/3/SA/AT/WH

weiß, U / 3h Autotest

Notl. LOVATO P3 U LED 3h

Notl. LOVATO P3 U LED 1h

Dauer/Bereitschaft Autotest 1W

200Nlm weiß LED 1W 230V 200 Nlm Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

elux licht für profis

LOVATO P3 U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt

37-LV3P/U/1W/B/3/SA/X/WH

37-LV3P/U/2W/B/1/SA/AT/WH

Notl. LOVATO P3 U LED 3h

Dauer/Bereitschaft 1W 200Nlm weiß

LED 1W 230V 200 Nlm

weiß, U / 1h Autotest

Notl. LOVATO P3 U LED 1h

Dauer/Bereitschaft Autotest 2W

380Nlm weiß LED 2W 230V 380 Nlm

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

weiß, U/3h

IP20. 3 Jahre.

37-LV3P/U/2W/B/1/SA/X/WH

Notl. LOVATO P3 U LED 1h

Dauer/Bereitschaft 2W 380Nlm weiß

LED 2W 230V 380 Nlm

weiß, U / 1h

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20. 3 Jahre.

37-LV3P/U/2W/B/3/SA/AT/WH

Notl. LOVATO P3 U LED 3h

Dauer/Bereitschaft Autotest 2W

310Nlm weiß **LED 2W 230V** 310 Nlm

weiß, U / 3h Autotest

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,

37-LV3P/U/2W/B/3/SA/X/WH

Notl. LOVATO P3 U LED 3h

Dauer/Bereitschaft 2W 310Nlm weiß

LED 2W 230V 310 Nlm

weiß, U/3h

Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 65x65mm x H= 25mm

IP20, 3 Jahre,