







LOVATO P U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Polycarbonat PC
- Bereitschaft oder Dauer (umschaltbar auf Bereitschaft)
- Schutzklasse II, Temp. 0 bis +40°C
- inkl. Akkupack (nicht im Gehäuse verbaut)
- Deckeneinbau
- 2 Varianten: U - Universaloptik / R - Fluchtwegoptik
- Standard Typ C: 1h oder 3h Ni-Cd 3,6V Batterie - Ladebetrieb 24h - 2 Jahre Garantie
- Premium Typ B: 1h oder 3h LiFePO 6,4V Batterie - Ladebetrieb 12h - 3 Jahre Garantie
- Farbe: weiß
- OPTION: grau, schwarz, asymmetrische Lichtverteilung (LVPA)
- DA= Ø 84mm , ET= min.150mm



h = Höhe bis Plafond
 L1 = Distanz von der Wand zu Licht 1
 L2 = Distanz zwischen Licht 1 und Licht 2

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
37-LVPR/1W/C/1/SA/X/WH	Notl. LOVATO P R LED 1h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm	weiß, R / 1h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPR/1W/C/3/SA/X/WH	Notl. LOVATO P R LED 3h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm	weiß, R / 3h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPR/3W/B/1/SA/AT/WH	Notl. LOVATO P R LED 1h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm	weiß, R / 1h Autotest Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 3 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

LOVATO P U/R LED

/INTERIOR/Notleuchten/Notleuchten

Produktdatenblatt

37-LVPR/3W/B/3/SA/AT/WH	Notl. LOVATO P R LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm	weiß, R / 3h Autotest Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 3 Jahre,
37-LVPR/3W/C/1/SA/X/WH	Notl. LOVATO P R LED 1h Dauer/Bereitschaft 3W 400Nlm weiß LED 3W 230V 400 Nlm	weiß, R / 1h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPR/3W/C/3/SA/X/WH	Notl. LOVATO P R LED 3h Dauer/Bereitschaft 3W 400Nlm weiß LED 3W 230V 400 Nlm	weiß, R / 3h Abstrahlwinkel: Fluchtwegoptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPU/1W/C/1/SA/X/WH	Notl. LOVATO P U LED 1h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm	weiß, U / 1h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPU/1W/C/3/SA/X/WH	Notl. LOVATO P U LED 3h Dauer/Bereitschaft 1W 180Nlm weiß LED 1W 230V 180 Nlm	weiß, U / 3h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPU/3W/B/1/SA/AT/WH	Notl. LOVATO P U LED 1h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm	weiß, U / 1h Autotest Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 3 Jahre,
37-LVPU/3W/B/3/SA/AT/WH	Notl. LOVATO P U LED 3h Dauer/Bereitschaft Autotest 3W 460Nlm weiß LED 3W 230V 460 Nlm	weiß, U / 3h Autotest Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 3 Jahre,
37-LVPU/3W/C/1/SA/X/WH	Notl. LOVATO P U LED 1h Dauer/Bereitschaft 3W 410Nlm weiß LED 3W 230V 410 Nlm	weiß, U / 1h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,
37-LVPU/3W/C/3/SA/X/WH	Notl. LOVATO P U LED 3h Dauer/Bereitschaft 3W 410Nlm weiß LED 3W 230V 410 Nlm	weiß, U / 3h Abstrahlwinkel: Universaloptik, Maße: L/B= 90x90mm x H= 53mm IP20, 2 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH

A-1230 Wien

Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80

office@elux-licht.at

www.elux-licht.at