



# LUMINATO S/M/L LED

/INTERIOR/Hallen- und Industrieleuchten/Hallen- und Industrieleuchten

Produktdatenblatt



- Gehäuse aus Aluminium
- Temp: -15/50°C
- IK03
- 75 000h / L80 B50 bei 50°C, 100 000h / L70 B50 bei 50°C
- Ausstrahlwinkel Wide 90°
- Seilabhängung ist separat zu bestellen
- Lichtfarbe: neutral white 4000K
- Farbe: weiß
- OPTION: DALI, 7-polige Verdrahtung, warm white 3000K, daylight 6500K, Notlicht 1h/3h, versch. Ausstrahlwinkel: Wide 60°/diffus 110°/extrabreit 110°/tiefstrahlend/doppelsymmetrisch



Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
85-LUMINATO L 120/840-90	Hallenl. LUMINATO L LED 120W/230V 4000K 18000Nlm opal/weiß L=2015mm LED 120W 230V Lichtfarbe: 4000K, 18000 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Opal, Maße: L= 2015mm x B= 128mm x H= 55mm IP43, 5 Jahre,
85-LUMINATO M 90/840-90	Hallenl. LUMINATO M LED 90W/230V 4000K 13500Nlm opal/weiß L=1515mm LED 230V Lichtfarbe: 4000K, 13500 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Opal, Maße: L= 1515mm x B= 128mm x H= 55mm IP43, 5 Jahre,

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at

# LUMINATO S/M/L LED

/INTERIOR/Hallen- und Industrieleuchten/Hallen- und Industrieleuchten

Produktdatenblatt

85-LUMINATO S 60/840-90	Hallenl. LUMINATO S LED 60W/230V 4000K 9000Nlm opal/weiß L=1015mm LED 60W 230V Lichtfarbe: 4000K, 9000 Nlm CRI: Ra>80,	weiß, Opal, Maße: L= 1015mm x B= 128mm x H= 55mm IP43, 5 Jahre,
-------------------------	--	---

Zubehör zu diesem Produkt:

Best.-Nr.	Name
85-ACSUS 2/1,5	Seilabhängung (Einzelstück) L=1500mm

Herkunftsland EU - Irrtümer vorbehalten - Abmessungen können sich ändern.

ELUX Lichtsysteme GmbH  
A-1230 Wien  
Deutschstraße 4

Tel. 01/6154690, Fax 01/6154690-80  
office@elux-licht.at

www.elux-licht.at